



# Flex Galaxy

Film Polyuréthane avec paillettes pour transfert à chaud. Recommandé pour Coton, polyester, acrylique et fibres similaires.

-  **Épaisseur** 140-200 microns
-  **Pressage** 180°C (*blanc*) - 160°C (*autres couleurs*) pendant 15 secondes / pression moyenne
-  **Lavage** 60°C, à l'envers, ne pas utiliser de produits agressifs (javel,...)

## DESCRIPTION & PRÉCAUTIONS

- Support en polyester adhésif transparent
- Résiste au sèche-linge
- Nettoyage à sec possible
- Repassage à l'envers
- La bobine se stocke max. 1 an, **verticalement**, dans un endroit **sec, 15-30°C**, protégé de la lumière

## CONSEILS D'APPLICATION

- Découper le film en miroir avec une lame standard flex.
- Écheniller l'excédent de matière.
- Positionner et presser le marquage sur le textile avec son support polyester en le protégeant par un papier siliconé à :
  - 180°C pendant 15 secondes - pression moyenne, pour le blanc 1107
  - 160°C pendant 15 secondes - pression moyenne, pour les autres couleurs
- Retirer le polyester à froid.

*Nous conseillons de toujours effectuer des tests avant le lancement d'une production.*